

Produktinformation

Secu SinglePID

Product Identification Device

Secu SinglePID - Produktidentifikation zur Vermeidung von Produktvermischungen



Erstes frei programmierbares SinglePID ATEX Zulassung

Das Secu-SinglePID kann mit dem Secu-PIDTester (ab Version 3.1) vor Ort neu programmiert werden.

Datenformat entspricht den Normen (EN 14116*, EN 13616)
Das Secu SinglePID ist mit allen gängigen QSS-Systemen am Markt kompatibel.

Keine Spannungsversorgung erforderlich
Das Secu SinglePID wird über die leitenden Produkt- und Gaspendschläuche aus dem TKW versorgt.

ATEX-zertifiziert für Zone 0
Das Secu SinglePID wird direkt an der isolierten Kupplung im Füllschacht bzw. Depot montiert.

Programmieren des Secu SinglePID mit dem Secu PIDTester



Vorteile:

Einfache Montage

Kompakte Bauweise

Programmierung des Produktcodes (z.B. 95, 98, ...) kann direkt in der Ex-Zone (am Füllrohr) mit dem Secu-PIDTester erfolgen

* Single PID entspricht in allen relevanten Parametern der EN14116 und ist kompatibel zu allen auf dem Markt befindlichen Tankwagenelektroniken, welche nach diesem Standard arbeiten