

## Produktinformation

### Fill-o-Tron R4 Grenzwertgeber PTC



#### Standardgrenzwertgeber (GWG) für Öl-, Benzin-, und Dieseltanks



- Grenzwertgeber zur Überfüllsicherung
- Grenzwertgeber für elektronischen Niveauschalter
- Geeignet für unterirdische und oberirdische Tanks

Der Grenzwertgeber (GWG) besteht aus einem Teflon isolierten Kaltleiter vom Typ PTC.

Der GWG-Kopf besteht aus Zinkdruckguss mit 1" BSP-Anschluss. Das GWG-Rohr besteht aus Aluminium. Das Rohr kann bei der Montage auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Standard-GWG-Längen:

425 mm, 1000 mm, 1500 mm

Grenzwertgeber mit einer Länge von 2000mm können auf Sonderbestellung gefertigt werden.

Der Grenzwertgeber ist für Anwendungen im EX-Bereich geeignet.

Der GWG ist NICHT für die Verwendung in Ethanol oder Methanol geeignet!

SECU-TECH führt eine Vielzahl unterschiedlichster Grenzwertgebertypen für unterschiedliche Produkte, welche wir unseren Kunden gerne auf Anfrage anbieten.